

Dane aktualne na dzień: 13-04-2025 01:33

Link do produktu: <https://www.nobshop.pl/nadajnik-vtx-hglrc-zeus-25w-58g-p-4778.html>



**HGLRC ZEUS VTX 2.5W**  
High-power image transmission



## Nadajnik VTX HGLRC ZEUS 2.5W 5.8G

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena brutto  | <b>249,99 zł</b> |
| Cena netto   | <b>203,24 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>1 - 3 dni</b> |
| Producent    | <b>HGLRC</b>     |

### Opis produktu

#### **Nadajnik VTX HGLRC ZEUS 2.5W 5.8G**



**2500mW high power**  
Maintain sufficient power output suitable for long-distance flights


**6 high power levels adjustable**  
PT1/25mW/200mW/800mW/1600mW/2500mW

- Support RC Tramp protocol 100 parameter adjustment
- Support 2.4G/2.4GHz wide voltage input
- Supports 3.0x3.0mm hole installation


**CNC integrated design**  
Water and heat shock resistant structure, powerful heat dissipation effect to maintain stable performance

**Dual function buttons**  
Combined with 3 sets of LED indicators to display power, frequency, gain, frequency gain.  
It's clear at a glance, and it's easier to adjust parameters.

— Interface definition —



— wiring diagram —



---

**Cechy produktu:**

- Rzeczywista zmierzona odległość podczas lotu w pobliżu jeziora wynosi 9km w warunkach zakłóceń w środowisku miejskim, a w środowisku podmiejskim/górskim może z łatwością przelecieć ponad 10km.
- Wysoka moc 2500mW, odpowiednia do lotów na duże i bardzo długie dystanse.
- Możliwość ustawienia 6 poziomów mocy: PIT/25mW/200mW/800mW/1600mW/2500mW.
- Metalowa obudowa z radiatorem zapewnia silny efekt rozpraszania ciepła i utrzymanie stabilnej wydajności.
- Przyciski funkcyjne ułatwiają regulację parametrów a 3 wskaźniki LED szybko wyświetlają moc, pasmo i częstotliwość.
- Obsługuje konfigurację przez protokół IRC Tramp.
- Obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego 2-6S (7-26V).
- Montaż na śruby M3 30,5x30,5mm.

**Specyfikacja:**

- Nazwa produktu: Zeus VTX 2,5 W
- Napięcie zasilania: DC 7-26V (2-6S)
- BEC: 5V/800mA
- Złącze anteny: MMCX
- Gniazdo: GH1.25 6P
- Format wideo: PAL/NTSC
- Standard 40 kanałów: Pasma A/B/E/F/R
- Protokół: IRC Tramp
- Moc wyjściowa: PIT/25/200/800/1600mW/2500mW\*
- Otwory montażowe: 30,5\*30,5mm, M3
- Wymiary (dł.\*szer.\*wys.): 40mm x 35mm x 11,8mm
- Waga: 19,6g (sam VTX)

\*

PitMode/0dbm  
25mW/13,95dBm  
200mW/23,01dBm  
800mW/29,03dBm  
1,6W/32,04dBm  
2,5W/33,98dBm

**Lista produktów:**

- 1x Zeus VTX 2,5W
- 1x antena 80mm ze złączem MMCX
- 1x adapter MMCX na SMA 100mm
- 1x kabel GH1.25 6Pin 100mm
- 1x SH1.0 4Pin - GH1.25 6Pin 60mm